



ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

НОВИНКИ НА СКЛАДЕ!

Щетки применяются для удаления застарелых лакокрасочных покрытий, въевшейся грязи, заусенцев, ржавчины и окалины с поверхностей изделий из металла и дерева, а также для зачистки сварных швов. Все щетки соответствуют действующим стандартам качества и обеспечивают безопасную работу.



Витая щетина для аккуратной обработки и шлифовки поверхностей. Латунированная проволока лучше защищает от коррозии, при работе возникает меньше искр.



Крученая закаленная проволока для обработки и выравнивания сварочных швов на стальных поверхностях, грубой и быстрой зачистки.

✓ ДОЛГОВЕЧНЫЕ

✓ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

КОНИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

• Эффективны в работе с вогнутыми изделиями



KR-91-1201

Внешний диаметр: 100 мм
Диаметр щетки: 100 мм
Тип проволоки: витая
Материал проволоки: сталь
Тип соединения: M14

KR-91-1202

Внешний диаметр: 115 мм
Диаметр щетки: 115 мм
Тип проволоки: крученая
Материал проволоки: сталь
Тип соединения: M14

ЧАШЕЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

• Используются в работе с большими по площади заготовками



KR-91-1209

Внешний диаметр: 100 мм
Диаметр щетки: 100 мм
Тип проволоки: витая
Материал проволоки: латунированная сталь
Тип соединения: M14



KR-91-1235

Внешний диаметр: 125 мм
Диаметр щетки: 125 мм
Тип проволоки: крученая
Материал проволоки: сталь
Тип соединения: M14

ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛЕЙ

- Подходят для более точной обработки поверхности, шлифовки углов



KR-91-1238

Внешний диаметр: 125 мм
Диаметр щетки: 125 мм
Тип проволоки: крученая
Материал проволоки: сталь
Тип соединения: отв. 22,23 мм

для УШМ



KR-91-1242

Внешний диаметр: 125 мм
Диаметр щетки: 125 мм
Тип проволоки: витая
Материал проволоки: латунь
Тип соединения: отв. 22,23 мм

для УШМ



KR-91-1245

Внешний диаметр: 75 мм
Диаметр щетки: 75 мм
Тип проволоки: витая
Материал проволоки: сталь
Тип соединения: цилиндрический хвостовик

для дрели

РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

- Надежное крепление щетины
- Оснащены эргономичными рукоятками



KR-91-1236

Ширина: 20 мм
Длина: 260 мм
Тип проволоки: витая
Пучки проволоки: 4 ряда
Материал проволоки: сталь

KR-91-1237

Ширина: 20 мм
Длина: 260 мм
Тип проволоки: витая
Пучки проволоки: 6 рядов
Материал проволоки: сталь



KR-91-1243

Ширина: 20 мм
Длина: 280 мм
Тип проволоки: прямая
Пучки проволоки: 6 рядов
Материал проволоки: сталь

СОПУТСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ

KR-91-0636

Набор сверл по металлу
1-10 мм (через 0,5 мм),
19 шт. HSS 4241 Ш/Х

KR-12-6611

Сверло по металлу
ступенчатое ТИТАН
4,0-20,0 мм 76 mm
65 HRC P6M5 TiN

KR-90-0944

Диск отрезной
по металлу
(230x2.0x22.23 мм)

KR-90-0014

Круг лепестковый
торцевой Р 80,
125x22,2 мм

KR-91-1147

Диск абразивный на
ворсовой основе на
липучке, без отверстий,
Р 100, 125 мм, 10 шт.

09-0209

Перчатки х/б
стандарт с ПВХ 10
класс вязки, 5 нитей,
черные, М

НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО



Востребованный
товар



Для любого
канала сбыта



Гибкие условия
закупки